

■ 适用范围

- 1.1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境;
- 2.温度组别: T1~T6;
- 3.户内、户外;
- 4.用于石油、石化、电力、冶金、铁路、地铁、部队、船舶、民航、警察、水利、消防、制造业等行业各类户内外易燃易爆场所为各种巡视、检修、事故抢险、施工等作业提供移动照明。

■ 产品特点

- 1.外壳采用进口高强度工程塑料和优化结构,确保产品能承受强力碰撞及冲击;灯头采用铝合金材料,散热性能优良,多重防水结构,防水性能好,耐腐蚀性好;
- 2.选用国际知名品牌LED作光源,光效高、显色性高能耗低、平均使用寿命长达10万小时,长期免维护;
- 3.高能无记忆锂离子电池,充放电性能优良,并具有过充、过放和短路保护功能,自放电率低,无污染;
- 4.灯具设有强光、工作光、弱光三种照明模式,可一键切换,智能化的四段式电量显示功能设计,可随时查看电池剩余电量,当电量不足时,指示灯闪烁提示;
- 5.体积小,重量轻,外形精美,可采用磁力吸附,台面放置,手提等多种使用方式;
- 6.聚/泛光模式可调,通过转动灯头和提手,可调节灯光照射角度,并设有黄光警示灯功能,提醒来往车辆注意安全,能更好地满足不同场所照明需求;
- 7.采用科学的模块驱动电路,防震、抗电磁干扰能力强;
- 8.标准配置为白光,如需暖白光,订货时请说明。



■ 主要技术参数

额定电压 (V)	配用光源 (W)	额定容量 (mAh)	充电时间 (h)	防爆标志	防护等级
DC12	9	5000	慢充≤8 快充≤4	Ex db Ⅱ CT6 Gb	IP66
频闪频率 (Hz)	连续工作时间 (h)	电池使用寿命 (次)	平均使用寿命 (h)	外形尺寸 (mm)	重量 (g)
8~10	强光≥10 工作光≥24 弱光≥80	≈1000	≈100000	Φ171×155×210	1800