

■ 型号含义

HL 0107-□□ C

国内销售

电压代号	01	02	03	04	
额定电压(V)	AC/DC 12~36	AC/DC 48~127	AC 220~415	DC 220~250	
灯罩颜色代号	R	Y	G	W	B
灯颜色	红色	黄色	绿色	白色	蓝色

产品代号

国际认证产品



注：电压没有代号的请注明。

■ 适用范围

1. 1区、2区ⅡA~ⅡC类爆炸性气体环境，和/或21区、22区爆炸性粉尘场所；
2. 环境温度：-40℃~+70℃；
3. 工作温度：-40℃~+100℃。

■ 主要技术参数

额定电压(V)	额定功率(W)	光源	发光件颜色	灯罩颜色	防爆标志	端子线径	防护等级
AC/DC: 12~36, AC/DC: 48~127, AC: 220~415, DC: 220~250	≤1	LED	白	红,绿,黄,白,蓝	Ex db eb Ⅱ C Gb Ex tb Ⅲ C Db	0.5~2.5mm ²	IP66

■ 产品特点

1. 透明件由聚碳酸脂注塑成型；
2. 壳体由铝合金制成，表面阳极氧化处理，或不锈钢制成；
3. LED指示灯，具有长寿命、节能、环保等性能；
4. 本产品应与防爆外壳配套使用，不可单独使用于爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境。

■ 外形及安装尺寸

