

■ 型号含义

HL 0206-□□

电压代号	01	02	03	04	05
额定电压(V)	AC/DC 6	AC/DC 12	AC/DC 24	AC/DC 36	AC/DC 48
电压代号	06	07	08	09	10
额定电压(V)	AC/DC 110	AC/DC 127	AC/DC 220	AC220	AC380
灯罩颜色代号	R	Y	G	W	B
灯颜色	红色	黄色	绿色	白色	蓝色

产品代号
企业代号

国际认证产品



专利产品，仿冒必究

- 注：1. 电压没有代号的请注明；
2. 国内测试报告；
3. 国际测试报告产品型号为HL0106。

■ 适用范围

1. 适用1区、2区和/或21区、22区危险场所；
2. ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。

■ 主要技术参数

额定电压(V)	防电感电压干扰	额定功率(W)	光源	发光件颜色	防爆标志	端子线径	防护等级
AC: 220, 380 AC/DC: 6, 12, 24, 36, 48, 110, 127, 220	5.1V(12~60V) 15V(110~415V)	≤1	LED	红、绿、黄、 白、蓝	Exd ⅡC Gb Ex tD A20	0.5~2.5mm ²	IP66

■ 产品特点

1. 透明件由聚碳酸脂注塑成型；
2. LED指示灯，具有超长使用寿命(>50000h)，节能、环保等性能；
3. 本产品应与隔爆型箱配套使用，不可单独使用于爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。

■ 外形及安装尺寸

